

Flow Factor	Dia.(mm)	Models		US (gph at 300 psi)	Pressure (Bar)									Angle <° 20 Bar
					2	5	10	15	20	30	40	60	80	
		CX	1/4" MX		Capacity (Lph)									
0,7	0,35	●	●	1,96	-	-	5,2	6,3	7,3	8,9	10,3	12,6	14,6	40
1	0,4	●	●	2,44	-	-	6,4	7,9	9,1	11,1	12,9	15,8	18,2	65
1,5	0,5	●	●	4,06	-	-	10,7	13,1	15,1	18,5	21,4	26,2	30,2	70
2	0,6	●	●	5,40	-	10,1	14,2	17,4	20,1	24,6	28,4	34,8	40,2	75
3	0,9	●	●	8,19	-	15,3	21,6	26,4	30,5	37,4	43,1	52,8	61,0	75
4	1,1	●	●	10,85	-	20,2	28,6	35,0	40,4	49,5	57,1	70,0	80,8	80
6	1,1	●	●	16,39	19,3	30,5	43,1	52,8	61,0	74,7	86,3	105,7	122,0	75
8	1,5	●	●	21,76	25,6	40,5	57,3	70,1	81,0	99,2	114,6	140,3	162,0	80
10	1,6	●	●	27,40	32,3	51,0	72,1	88,3	102,0	124,9	144,2	176,7	204,0	75
12	1,9	●	●	32,24	37,9	60,0	84,9	103,9	120,0	147,0	169,7	207,8	240,0	80
14	1,9	●	●	38,69	45,5	72,0	101,8	124,7	144,0	176,4	203,6	249,4	288,0	80
18	1,9	●	●	48,90	57,6	91,0	128,7	157,6	182,0	222,9	257,4	315,2	364,0	85
22	1,9	●	●	59,10	69,6	110,0	155,6	190,5	220,0	269,4	311,1	381,1	440,0	85
26	2,2	●	●	69,85	82,2	130,0	183,8	225,2	260,0	318,4	367,7	450,3	520,0	85