

D-V

CONO VUOTO DISCO + VORTICATORE

DISC AND CORE HOLLOW CONE

CONO HUECO - DISCO + ASPERSOR

Caratteristiche

Cono vuoto normale finemente nebulizzato. Spruzzo in asse con l'alimentazione. Indicato per impieghi a basso costo. Vortice interno in Delrin. Disco in acciaio indurito per resistere all'abrasione.

Characteristics

Standard hollow cone with fine atomization. In line with nozzle inlet spray. Suggested for more economical uses. Internal vane Delrin made. Hardened steel disc to prevent corrosion.

Características

Cono hueco normal finemente nebulizado. Pulverización en el eje de la alimentación. Recomendado para aplicaciones de bajo coste. Núcleo interior en Delrin. Disco de acero endurecido para resistir la abrasión.



RETAINER RING



DISC DISCO



CORE ASPERSOR



BODY CUERPO

DISC



CORE



Type of nozzle		Core		Ø	Pressure (Bar)			Bar		
					3	5	10	3	5	10
Hardnes SS	SS	Kematal	SS	mm	Capacity (Lpm)			Angle		
IKD 1	ID 1	KV 23	-	1	0.48	0.60	0.84	52	52	52
IKD 1	ID 1	KV 25	-	1	0.65	0.84	1.18	50	50	50
IKD 1.2	ID 1.2	KV 23	-	1.2	0.57	0.66	0.93	70	75	77
IKD 1.2	ID 1.2	KV 25	-	1.2	0.86	1	1.57	56	60	65
IKD 1.2	ID 1.2	KV 45	IV 45	1.2	1.00	1.09	1.82	50	50	55
IKD 1.5	ID 1.5	KV 23	-	1.5	0.70	1.29	1.27	80	80	80
IKD 1.5	ID 1.5	KV 25	-	1.5	1.12	0.90	2.04	70	70	70
IKD 1.5	ID 1.5	KV 45	IV 45	1.5	1.54	1.42	2.81	70	70	70
-	ID 1.8	KV 25	-	1.8	1.42	1.99	2.59	75	75	82
IKD 2	ID 2	KV 25	-	2	1.61	1.80	2.93	80	80	80
IKD 2	ID 2	KV 45	IV 45	2	2.19	2.05	3.99	70	70	72