

Flow Factor	Connections									Min. Dia. (mm)	US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)								Available Spray Angle <°
												0,5	1	2	3	4	6	8	10	
	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/2"	2"	3"	4"			Capacity (Lpm)								
6	●	●								2,4	1,39	2,2	3,2	4,5	5,5	6,4	7,8	9,0	10,0	60-90-120-150-170
8	●	●								3,2	2,61	4,2	5,9	8,4	10,3	11,9	14,6	16,8	18,8	60-90-120-150-170
10	●	●								3,2	4,00	6,5	9,1	12,9	15,8	18,2	22,3	25,8	28,8	60-90-120-150-170
12		●								3,2	6,00	9,7	13,7	19,4	23,7	27,4	33,5	38,7	43,3	60-90-120-150-170
14		●								3,2	8,11	13,1	18,5	26,1	32,0	37,0	45,3	52,3	58,4	60-90-120-150-170
16		●								3,9	10,59	17,1	24,1	34,1	41,8	48,3	59,1	68,3	76,3	60-90-120-150-170
20		●								3,9	16,49	26,6	37,6	53,2	65,1	75,2	92,1	106,3	118,9	60-90-120-150-170
24			●							4,9	24,06	39	55	78	95	110	134	155	173	60-90-120-150-170
28			●							4,9	32,93	53	75	106	130	150	184	212	237	60-90-120-150-170
32				●						4,9	42,05	68	96	136	166	192	235	271	303	60-90-120-150-170
40					●					6,2	65,86	106	150	212	260	300	368	425	475	60-90-120-150-170
48					●	●				7,8	94,99	153	217	306	375	433	530	612	685	60-90-120-150-170
56						●				7,8	128,94	208	294	416	509	588	720	831	929	60-90-120-150-170
64						●				7,8	168,96	272	385	545	667	770	943	1.089	1.218	60-90-120-150-170
72						●				7,8	192,01	309	438	619	758	875	1.072	1.238	1.384	60-90-120-150-170
88							●			11,0	281,18	453	641	906	1.110	1.282	1.570	1.813	2.027	60-90-120-150-170
96							●			11,0	354,64	572	808	1.143	1.400	1.617	1.980	2.286	2.556	60-90-120-150-170
112								●		14,1	511,70	825	1.166	1.649	2.020	2.332	2.857	3.299	3.688	60-90-120-150-170
128								●		14,1	678,89	1.094	1.547	2.188	2.680	3.095	3.790	4.376	4.893	60-90-120-150-170
160									●	16,0	1048,73	1.690	2.390	3.380	4.140	4.780	5.855	6.761	7.559	60-90-120-150-170